

ZEITERFASSUNG
EINFACH
FUNKTIONELL



D A T E N B L A T T

CONDAQ CT1



CONDAQ CT1

Das CT1 dient als ideale Ergänzung unserer Cloudprodukte, welche einfachste Inbetriebnahme und Betrieb beim Kunden ermöglichen. Das Terminal ist als Netzstecker ausgeführt, welches auf einzigartige Weise bestechend einfach eingesetzt werden kann. Alle notwendigen Komponenten sind im Gerät integriert. Das Gerät kann ohne technische Kenntnisse vom Kunden installiert werden. Die Anbindung erfolgt wahlweise via WLAN oder optionalem GSM/GRPS Modem, welches einen autarken Betrieb ermöglicht, da außer der Steckdose keine weiteren Voraussetzungen für den Betrieb notwendig sind. Ein lichtstarkes Display mit kapazitiven Touchscreen sorgen für gute Interaktion und einfache Bedienung.



TECHNISCHE DATEN:

- Embedded ARM® Cortex® single core CPU mit 0,7 GHz
- 512 MB Ram
- 8 GB Flash¹
- Wlan 802.11bgn
- Lesertechnologie: Mifare 14443A/B, ISO 15693, Legic/Advanced
- Grafisches Farbdisplay 320 x 240, 2.83" TFT
- Kapazitiver 5 Punkt Multitouch
- CMOS Uhr
- Betriebstemperatur 0 - 40°C
- Lagertemperatur -25 - 60°C
- Luftfeuchtigkeit 100%

Stromversorgung:

- Eurostecker (Steckertyp C, „CEE 7/16“)
- 4W Typisch

Software:

- Linux

Netzwerk:

- Unterstützung aller gängigen IP Dienste, Konfigurationsmöglichkeit von Gateway, DNS, DHCP

Gehäuse:

- Steckergehäuse, Glas, Kunststoff
- 83 x 95 x 45 (64) (B. H. T. in mm)
- Schutzart: IP52

¹ Standardkonfiguration, Optionen möglich.
Technische Änderungen vorbehalten!

